



C2 Maintenance™

Высокотехнологичное чистящее средство на литиумной основе для бетона

ОПИСАНИЕ

C2 Maintenance™ - специальное чистящее средство на литиумной основе, разработанное для бетонных полов, обработанных C2 Super Hard™, C2 Hard™ или C2 Seal™. Этот продукт имеет упрочняющие свойства из-за состава, содержащего литиумный силикат.

Эта уникальная смесь чистящих компонентов удаляет практически любую стандартную грязь с бетонных полов. Идеален для применения во всех возможных помещениях, начиная от складов и производственных предприятий до торговых центров, больниц, школ, ресторанов и т.п.

Не смотря на то, что C2 Maintenance™ был специально разработан для поддержания характеристик полов, обработанных литиумными пропитками, он может использоваться как эффективный очиститель практически для любой бетонной поверхности, включая поверхности обработанные традиционными силикатными упрочняющими пропитками. Регулярная очистка пола с помощью C2 Maintenance™ обеспечит высочайшие показатели по внешнему виду и характеристики пола, а также является доступным по цене.

ВЫГОДЫ

Эффективен при удалении обычных загрязнений пола.

Идеален для поддержания глянца и прочности полов, обработанных

литиумными упрочнителями.

В разбавленном состоянии для ежедневной очистки и для выведения тяжелых загрязнений.

В концентрированном виде для легкой транспортировки и хранения.

Лучше всего подходит для полированных полов.

Легок в применении, не требует промывки поверхности водой при ежедневном использовании.

Может применяться со всей линейкой продуктов C2.

Экологически безопасный, создан на водной основе, не содержит растворителей, не токсичный, без запаха, соответствует всем известным национальным требованиям AIM VOC, не канцерогенный (безопасен для применения в пищевых производствах), быстро высыхает, легкий в применении.

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ

Соответствует всем известным национальным требованиям AIM VOC. Безопасен для применения в пищевой и медицинской промышленности.

Ограничения

Вся приведенная информация дана из нашего опыта. Придерживайтесь данной инструкции. Некоторые сильновъевшиеся пятна может не вывести.

Для дополнительной информации обращайтесь в Crete Colors

International:

support@cretecolors.com

Технические характеристики

Вид	Прозрачная жидкость
Плотность	1.00
Активное содержимое	нет
Сухой остаток	нет
pH	9.87
Точка воспламенения	93°C (200°F) ASTM D 3278
Температура замерзания	нет
VOC содержание	4% Max.
Срок хранения	2 года в оригинальной

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Прочитайте внимательно информацию по безопасности на маркировочной этикетке и инструкцию по подготовке поверхности перед применением.

Тестовая площадка

- Каждый раз выполняйте тест на небольшой площади для каждого типа поверхности.
- Используйте инструкцию по применению от Crete Colors International, LLC.

Произведено:

Crete Colors International, LLC,
P.O. Box 93542, Phoenix, AZ
85070, USA.

Tel: +1-602-903-2133

E-mail: support@cretecolors.com



C2 Maintenance™

Высокотехнологичное чистящее средство на литиумной основе для бетона

ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ тест на пробном участке поверхности для определения возможности использования средства на конкретном типе поверхности и для проверки получения желаемого результата. Для получения наилучших результатов следуйте данной инструкции. Дайте поверхности окончательно высохнуть перед финальным осмотром.

C² рекомендует защищать людей, машины, собственность, установки и все поверхности, не подлежащие очистке, от попадания на них продукта.

ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте автоматическую поломоечную машину или швабру.

Температура воздуха и поверхности

Температура воздуха и поверхности должна находиться в пределах от 4°C до 38°C (от 40° F до 100° F). Не применяйте при ниже 4°C (40° F). Наилучшие результаты получаются при температуре воздуха и поверхности 10°C (50°F).

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Поддерживайте температуру 4-38 °C (40-100 °F), защищайте от высоких температур и мороза. Не ставьте палету с продукцией одна на другую. Обозначенный срок хранения подразумевает хранение в закрытой

оригинальной упаковке в сухом месте. Не перемешивайте с другими химикатами. Встряхивайте и перемешивайте перед использованием. Храните продукцию вне досягаемости детей.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Обычная очистка
120 мл (1 PAX) C² Maintenance™ разведите с 10 литрами чистой воды.

Глубокая чистка
120 мл (1 PAX) C² Maintenance™ разведите с 2-4 литрами чистой воды.

Упаковка

120 мл PAX, 3.5 л контейнеры или 20 л канистры

ПРИМЕНЕНИЕ

Прочитайте внимательно информацию по безопасности на маркировочной этикетке и инструкцию по подготовке поверхности перед применением.

ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ТЕСТ

каждой поверхности для предварительного анализа. Всегда следуйте инструкции по применению. Дайте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Свежий и существующий бетон, бетон с сухими упрочнителями-топпингами, полированный бетон, цветной бетон, штампованный бетон, цементная плитка, терраса, бетон, обработанный традиционными силикатными пропитками.

- Используйте с помощью автоматической поломоечной машины или наносите шваброй.
- Для повседневной очистки бетонного пола промывка водой после нанесения очистителя не требуется.
- Не давайте очистителю высохнуть на поверхности пола. Тщательно промывайте после удаления тяжелых загрязнений.
- Для улучшения глянца рекомендуем полировку чистого пола белым диском.

Очистка

Очистите все оборудование и инструмент чистой водой немедленно после применения материала.

C2 Maintenance™

Высокотехнологичное чистящее средство на литиумной основе для бетона

РЕКОМЕНДАЦИИ

Следуйте рекомендациям C² при применении продукта.

Удалите все слабодержащиеся частицы и материалы с обрабатываемой поверхности.

Для очистки пятна или сильнозагрязненной поверхности разведите 1 литр C² Maintenance™ с 15 литрами чистой воды.

Не делайте более сильную концентрацию, чем 1 часть продукта на 3 части воды.

Тщательно промывайте водой те места, которые обработаны разведенным продуктом с концентрацией сильнее, чем 0.5 литра C² Maintenance™ на 15 литров

Круглосуточный доступ 24/7:
www.infotrac.net

Круглосуточный телефон 24/7:
+1- 352-323-3500

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Проникновение в желудок:
Выпейте большое количество воды или молока. Не пытайтесь вызвать рвоту. Срочно следуйте к врачу.

Контакт с глазами:
Снимите линзы с глаз. Немедленно промойте глаза чистой проточной водой в течение 15 минут. Срочно следуйте к врачу.

Контакт с кожей:
Промойте контактную зону мылом и водой. Не пытайтесь обработать зону химическими средствами. Если раздражение усилилось, срочно следуйте к врачу.

Попадание в дыхательные пути:
Выведите человека на свежий воздух. Промойте рот и носовые полости водой несколько раз. В случае возникновения проблем с дыханием, срочно следуйте к врачу.

ГАРАНТИЯ

Вся приведенная информация и рекомендации даны согласно наших разработок и опыта. Однако мы не можем проконтролировать непосредственный процесс применения материала, условия применения и методы. Клиенты должны самостоятельно проводить тесты для определения

возможности применения продукта в каждом отдельном случае. Crete Colors International декларирует, что продукция не имеет каких-либо дефектов, ее характеристики соответствуют заявленным.

СЛУЖБА

ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Для получения технических консультаций и информации по продукции заходите на нашу страницу в интернете www.cretecolors.com, www.cretecolors.lv и пишите нам на support@cretecolors.com, info@grivagroup.lv



БЕЗОПАСНОСТЬ

Ваша безопасность – это наш приоритет! Crete Colors International, LLC является действующим членом INFOTRAC'S MSDS Partnership Program. В случае химической опасности, связанной с использованием наших C² продуктов: утечек, разливов, пожаров или несчастных случаев, просим обращаться INFOTRAC для получения немедленной помощи. Храните наши продукты вне досягаемости детей.